

Perceuse percussion + Meuleuse 125mm + Visseuse à choc

Pack 18V BRUSHLESS avec 2 batteries 4Ah, et un chargeur.

- Moteur BRUSHLESS haute performance : Plus compact, plus de couple, plus d'autonomie et une durée de vie accrue.

Perceuse percussion:

- 2 vitesses de fonctionnement: V1 favorisant le couple, et V2 favorisant la vitesse de rotation.
- Double bague de réglage : 21 positions du contrôle de couple & 3 modes d'utilisation: perçage / fonction percussion / vissage.
- Cadence de frappe élevée jusqu'à 32000 cps/min pour le perçage dans le béton.

Meuleuse:

- Soft Grip pour une prise en main confortable
- Interrupteur anti-poussière, indispensable pour la durée de vie de votre meuleuse.
- Blocage de l'arbre sans outil.
- Poignée secondaire anti vibration avec 3 positions.

Visseuse à choc:

- Sa compacité permet l'accès aux zones exigües, avec une prise en main confortable.
- Mandrin hexagonal sans clé de 6,35mm, changement rapide des embouts.
- Couple de vissage très élevée, jusqu'à 150Nm. avec vitesse ajustable à la gâchette.
- Déclenchement des percussions pour faciliter le vissage de grandes vis ou de matériaux compacts et dur. Le produit idéal pour le vissage en terme de couple disponible et de maîtrise de puissance à la gâchette.



Référence

505274

Perceuse Percussion:

Tension nominale (V)	18V
Capacité du mandrin (mm)	13mm
Type de mandrin	Auto-serrant métallique à blocage une main
Vitesse variable (Oui/Non)	oui
Vitesse moteur à vide (tr/min)	V1:0-500 V2:0-2000
Fonction percussion (Oui/Non)	oui
Cadence de frappe (cps/min)	V1:0-8000 V2:0-32000
Diamètre de perçage (mm)	Bois: 28mm Métal: 13mm Béton: 10mm
Sens de rotation réversible (Oui/Non)	oui
Informations complémentaires	Indicateur du niveau de charge
Coupe maximal (Nm)	60
Contrôle du couple	21+3 positions
Clip ceinture (Oui/Non)	oui
Eclairage de la zone de travail par LED	oui
Type d'emballage	Mallette
Poids du produit sans emballage (kg)	3,8Kg (sans batterie)
Garantie (année)	2+1, Sauf batterie





Meuleuse 125mm:

Tension nominale (V)	18V
Technologie de la batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	Fourni sans batterie
Vitesse variable (Oui/Non)	Oui
Vitesse moteur à vide (tr/min)	10000tr/min
Accessoires	1 clé de serrage du disque
Blocage d'arbre sans outil (Oui/Non)	Oui
Interrupteur à verrouillage pour usage continu (Oui/Non)	Oui
Démarrage progressif (Oui/Non)	Oui
Régulation électronique (Oui/Non)	Oui: apporte la puissance nécessaire et constante en charge
Diamètre / alésage du disque (mm)	125/22,2mm
Filetage de la broche motrice	M14
Epaisseur max. du disque	Disque à ébarber: 6mm Disque à tronçonner: 3mm
Carter orientable sans outil (O/N)	Oui
Poignée principale rotative (O/N)	Non
Montage de la poignée auxiliaire	3 positions
Type d'emballage	Mallette
Poids du produit sans emballage	1,5Kg
Garantie (année)	2

Visseuse à choc

Gencod	3551695052012
Tension nominale (V)	18
Technologie de batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	/
Capacité du mandrin (mm)	6,35
Type de mandrin	Porte embout Hexagonal
Vitesse variable (Oui/Non)	oui
Vitesse moteur à vide (tr/min)	0-2900
Fonction percussion (Oui/Non)	oui
Cadence de frappe (cps/min)	0-4000
Sens de rotation inversible (Oui/Non)	oui
Temps de charge 100% (h)	/
Coupe maximal (Nm)	150
Contrôle du couple	/
Clip ceinture (Oui/Non)	oui
Eclairage de la zone de travail par LED (Oui/Non)	oui
Informations complémentaires / commentaires	/
Accessoires	/
Type d'emballage	Mallette plastique
Poids du produit sans emballage (kg)	3,8
Garantie (année)	2+1



Batterie et chargeur:

Capacité de la batterie (Ah)	4 Ah
Technologie de la batterie	Li-ion
Nombre de batterie(s)	2
Indicateur de niveau de charge	Oui
Temps de charge 100% (h)	1h15

